

CONTRACT PLUS dati tecnici

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARDS	Contract Plus
Tipologia di pavimento	ISO10581	Pavimento vinilico, omogeneo, singolo strato
Contenuto di leganti	ISO 10581	Tipo II
Certificazione CE	EN14041	Si
Classificazione	ISO10874	Commerciale: 34 Industriale: 43
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARDS	Contract Plus
PUR		Si
Spessore totale	ISO24346	2.0 mm
Peso totale/m ²	ISO23997	3150 g
Formati	ISO24341 Tei (rotoli)	Circa 23 mlx 200 cm Art. no. 21455 ____ 3 offre colore
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARDS	Contract Plus
Stabilità dimensionale	ISO23999	≤ 0.40 %
Reazione al fuoco	EN13501-1 ENSO9239-1 ENSO11925-2	Classe Bfl s1 ≥ 8kW/m ² Pass
Impronta residua	ISO24343-1	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Miglior valore rilevato: 0.04 mm
Test sedia a rotelle	ISO4918	Idoneo
Resistenza elettrostatica	EN1815	< 2 kV
Emissioni VOC	ISO16000-6	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days)
Riscaldamento a pavimento		Idoneo – max. 27°C
Resistenza Termica	EN12667	Circa 0.01 m K/W
Solidità alla luce	ENSO105-B02	≥ livello 6
Resistenza agli agenti chimici	ISO26987	Buona resistenza
Resistenza ai batteri	ISO846: Part C	Non favorisce la proliferazione
Resistenza allo scivolamento	DIN51130 EN13893	F9 ≥ 0.3
Forza delle termosaldature	EN684	Valore medio: ≥ 240 N/50mm Valore individuale: ≥ 180 N/50mm
Colori		24


Le informazioni sopra riportate potrebbero essere modificate per il miglioramento continuo (05/16).

CUSTOMSTARIFF:
482050000000F

Si raccomanda di seguire le istruzioni Tarkett per l'installazione, la pulizia e la manutenzione dei prodotti.

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasimigrazione del nerofumo macchiando in modo indelebile la pavimentazione.

Contract Plus	NCS No.	Cordolo No.	Contract Plus	NCS No.	Cordolo No.	Contract Plus	NCS No.	Cordolo No.
001	S 2005-Y30R	1291 810	009	S 1502-B	1287 522	017	S 2010-Y30R	1291 681
002	S 3502-Y	1292 771	010	S 4502-B	1287 809	018	S 1005-Y20R	1287 807
003	S 5502-Y	1287 533	011	S 2005-Y50R	1292 370	019	S 2050-Y40R	1289 256
004	S 8000-N	1287 529	012	S 3005-Y50R	1287 805	020	S 2030-Y20R	1287 801
005	S 5500-N	1287 444	013	S 5005-Y50R	1287 799	021	S 3010-G10Y	1287 802
006	S 3500-N	1292 771	014	S 3010-Y40R	1287 800	022	S 2010-G60Y	1287 808
007	S 2000-N	1287 446	015	S 5010-Y50R	1287 806	023	S 3030-R90B	1287 804
008	S 1502-Y50R	1287 770	016	S 2020-Y30R	1292 372	024	S 2020-R90B	1287 803



Informazioni Logistiche



Trattamento superficiale



Informazioni generali



According to European Classification ISO 10874

