

CORDOBA

SCHEDA TECNICA *Technical Data Sheet*

CARATTERISTICHE TECNICHE *Technical characteristics*

Pellame	Bovino europeo	<i>Raw material</i>	<i>European bovine hide</i>
Concia	Al cromo	<i>Tannage</i>	<i>Chrome tanning</i>
Tintura	All'anilina	<i>Dyeing</i>	<i>Aniline dyed</i>
Rifinitura	Resine pigmentate	<i>Finish</i>	<i>Pigmented resins</i>
Tipologia	Fiore corretto	<i>Leather type</i>	<i>Top grain</i>
Superficie media	5,00 m ²	<i>Average size</i>	<i>54.00 SqFt</i>
Spessore	1,8-2,0 mm	<i>Thickness</i>	<i>1.8-2.0 mm</i>

Parametro <i>Test</i>	METODO DI PROVA <i>Test method</i>	VALORI GARANTITI <i>Minimal Value</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	I.U.F. 450 – UNI EN ISO 11640	500 cicli ≥ 4 Scala grigi <i>500 cycles ≥ 4 Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	I.U.F. 450- UNI EN ISO 11640	80 cicli ≥ 3/4 Scala grigi <i>80 cycles ≥ 3/4 Grey scale</i>
Resistenza alla luce <i>Light fastness</i>	I.U.F. 402- UNI 9427	≥ 3 Scala dei blu <i>≥ 3 Blue scale</i>
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength – Single edge tear</i>	I.U.P. 8 - UNI EN ISO 3377	> 40 N
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	I.U.P. 6 UNI 3376	≥ 1200 N

Verano B.za, 20.09.2011