

# Classic 40

| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STANDARD              | CLASSIC 40                                 |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Classificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10582          | Pavimento vinilico eterogeneo compatto     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 10874          | Commerciale: 32                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Contenuto leganti strato di usura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 10582          | Tipo I                                     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Spessore strato di usura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 24340          | 0.40 mm                                    |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Spessore totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 24346          | 2.0 mm                                     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Peso totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 23997          | 2150 g/m²                                  |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Trattamento PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 23997          | TopClean™                                  |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 24341 (rotolo) | approx. 25 metri lineari x 2 m / 3 m / 4 m |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE (EN 14041)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Dichiarazione di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 14041              | 0131-0005-DOP-2018-10                      |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Reazione al fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 13501-1            | Cfl-s1                                     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| proprietà elettrostatiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 1815               | ≤ 2 kV su cemento                          |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Resistenza termica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 10456          | 0.02 m² K/W                                |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Antiscivolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN 13893              | μ ≥ 0,3                                    |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| PERFORMANCE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Impronta residua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 24343-1        | ≤ 0.10 mm                                  |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Riduzione rumore da impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NF EN ISO 717 / 2     | ΔL <sub>w</sub> = 13 dB                    |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Antiscivolo <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 51130             | R10                                        |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Sedia con rotelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISO 4918              | Non danneggiato                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Curvatura del prodotto al calore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 23999          | ≤ 8 mm                                     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Solidità alla luce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                        |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Stabilità dimensionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 23999          | ≤ 0.40%                                    |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Resistenza a prodotti chimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 26987          | Non danneggiato (0)                        |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Riscaldamento a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Idoneo                                     |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| PERFORMANCE AMBIENTALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Emissioni VOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 16000-9           | ≤ 100 µg/m³ (dopo 28 giorni)               |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| COLORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (01/19). * Non vincolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Secondo il Regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul nostro sito web <a href="http://www.tarkett.it">www.tarkett.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| <div><div><div><div>TARKETT SUSTAINABILITY TAG</div><div>100 %<br/>21 %<br/>Recyclable<br/>Recycled content</div><div>PHthalate FREE</div><div><div><div><div></div><div>≤ 100 µg/m³</div><div>Better Indoor<br/>Air Quality</div></div><div>TVOC AT 28 DAYS</div></div></div><div><div>Restart</div><div>Ready</div></div><div><div><div>ISO 9001</div><div>SGS</div></div><div><div>ISO 14001</div><div>SGS</div></div><div><div>ISO 18001</div><div>SGS</div></div></div><div><div>Top Clean</div><div>NO WAX<br/>NO POLISH</div></div><div><div>Modern Silver -<br/>Moda - Rock - Antia</div><div>Wood</div></div><div><div>↓↑</div><div>↑↑</div><div>⊙</div></div></div></div></div> |                       |                                            |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |                   |               |             |          |
| Colore N°<br>(2m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cordolo<br>N°         | NCS N°                                     | LRV<br>% | Colore N°<br>(2m) | Cordolo<br>N° | NCS N°      | LRV<br>% | Colore N°<br>(2m) | Cordolo<br>N° | NCS N°      | LRV<br>% | Colore N°<br>(2m) | Cordolo<br>N° | NCS N°      | LRV<br>% | Colore N°<br>(2m) | Cordolo<br>N° | NCS N°      | LRV<br>% |
| 5620 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1294 852              | S 3020-Y10R                                | 36.37    | 5620 038          | 1292 435      | S 3010-Y20R | 40.24    | 5620 045          | 1287 675      | S 5010-Y10R | 22.16    | 5620 053          | 1287 427      | S 2005-Y20R | 49.10    | 5719 011          | 1287 474      | S 7502-R    | 10.92    |
| 5620 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1294 315              | S 3030-Y10R                                | 26.35    | 5620 039          | 1287 308      | S 6005-Y80R | 13.84    | 5620 046          | 1287 341      | S 3005-Y20R | 39.99    | 5620 054          | 1287 174      | S 3010-Y20R | 38.37    | 5719 016          | 1287 853      | S 2005-Y40R | 41.50    |
| 5620 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1287 287              | S 5020-Y40R                                | 11.52    | 5620 040          | 1287 537      | S 5005-Y20R | 17.38    | 5620 047          | 1287 474      | S 4020-Y20R | 22.51    | 5620 055          | 1287 501      | S 3005-Y20R | 32.67    | 5719 018          | 1287 339      | S 3020-Y40R | 36.35    |
| 5620 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1287 585              | S 6502-Y                                   | 14.52    | 5620 041          | 1287 435      | S 4502-Y    | 29.14    | 5620 048          | 1287 537      | S 5005-Y20R | 22.14    | 5620 056          | 1287 174      | S 3010-Y20R | 42.93    | 5719 019          | 1291 821      | S 2010-Y20R | 47.84    |
| 5620 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1287 591              | S 3502-Y                                   | 31.18    | 5620 042          | 1287 501      | S 4005-Y20R | 31.31    | 5620 049          | 1287 536      | S 4005-Y20R | 28.49    | 5719 001          | 1287 236      | S 4502-G    | 21.63    | 5719 020          | 1287 254      | S 4000-N    | 35.40    |
| 5620 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1287 707              | S 3005-Y20R                                | 43.84    | 5620 043          | 1287 530      | S 3502-Y    | 29.26    | 5620 050          | 1292 150      | S 2005-Y    | 50.40    | 5719 004          | 1287 524      | S 4005-G50Y | 29.71    | 5719 021          | 1291 928      | S 4005-B20G | 33.52    |
| 5620 037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1287 341              | S 3005-Y20R                                | 37.14    | 5620 044          | 1287 378      | S 4010-Y30R | 30.19    | 5620 051          | 1287 690      | S 4010-Y10R | 30.36    | 5719 008          | 1294 852      | S 2010-Y40R | 37.59    | 5719 022          | 1287 716      | S 3502-Y    | 36.54    |

[www.professionals.tarkett.com](http://www.professionals.tarkett.com)

