

PRIMO PREMIUM

SCHEDA TECNICA

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	PRIMO PREMIUM
Tipologia di pavimento	ISO 10581	Pavimento vinilico omogeneo
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 34 Industriale: 43
Contenuto leganti strato di usura	ISO 10581	Tipo I
CARATTERISTICHE TECNICHE		
Spessore totale	EN ISO 24346	2.0 mm 3000 g/m ²
Trattamento superficiale	EN ISO 23997	PUR reinforced
Imballo		Approx. 23 lm x 200 cm
	EN ISO 24341 Rotoli	Art. no. 21010 _ _ _ 3 cifre codice colore
	EN ISO 24342 Piastre	61 x 61 cm - 14 piastre/scatola = 5,21 m ² Art. no. 21011 _ _ _ 3 cifre codice colore
PERFORMANCE RICHIESTE DALLA MARCATURA CE (EN 14041)		
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe B _{fl} -s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Idoneo
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	< 2 kV
Resistenza termica	EN 12667/DIN 52612	Approx. 0.01 m ² K/W
Antiscivolo	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / Basso rischio di scivolamento
PERFORMANCE TECNICHE		
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Miglior valore misurato*: 0.03 mm R9
Resistenza antiscivolo	DIN 51130 ASTM	Classe A
Test per Clean Room	F24 F51	ISO classe 4
	ISO 14644-1 ISO	
Facilità di decontaminazione	8690	Buona
Resistenza contro i batteri	EN ISO 846: Parte C	Non favorisce la diffusione
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Buona resistenza
Sedia con rotelle	ISO 4918	Idoneo
Flessibilità	ISO 24344	Buona
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 EN	≤ 0,40 % per rotoli / ≤ 0,25 % per piastre
Solidità alla luce	ISO 105-B02	≥ 6
Tenuta dei giunti	EN 684	Valore individuale: ≥ 400 N/50 mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo - max. 27°C
PERFORMANCE AMBIENTALI		
Emissioni VOC	ISO 16000-9 / Qualità dell'aria	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni) / Platinum
COLORI		

36

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (04/18). *Non vincolante

In base al Regolamento Europeo N° 305/2011 per la marcatura CE, i DoP sono disponibili sul nostro sito web www.tarkett.com

Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.

I colori del prodotto mostrati nelle foto o nei campioni hanno il solo scopo illustrativo e possono differire per sfumature di colore, gloss e goffatura rispetto al prodotto venduto.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



PRIMO PREMIUM		
Referenza	Colore	Cordolo(Multi)
21010600	md warm grey	1290377
21010625	clay grey	1290378
21010631	sand	1290379
21010632	dk bric grey	1290380
21010638	ocean blue	1290381
21010639	sky blue	1290382
21010640	white olive green	1290383
21010641	dk orange	1290384
21010653	light red	1290385
21010663	soft purple	1290386
21010664	soft yellow	1290387
21010667	soft orange	1290388
21010668	soft red	1290389