

RUBY 70 & RUBY 70 ACOUSTIC

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Ruby 70	Ruby 70 Acoustic
Tipologia di pavimento	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo compatto	Pavimento vinilico eterogeneo compatto
Certificazione CE	EN 14041	Si	Si
Classificazione	EN ISO 10874	Commerciale: 34 Industriale: 43	Commerciale: 34 Industriale: 42
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Ruby 70	Ruby 70 Acoustic
Spessore totale	EN ISO 24346	2.0 mm	3.0 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
Peso totale/m²	EN ISO 23997	3000 g	2500 g
Trattamento superficiale		Top Clean™	Top Clean™
Contenuto leganti strato di usura	EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Imballo	EN ISO 24341 Rotolo	Approx. 23 r m x 200 cm Art. no. 25098 ___ 3 cifre codice colore Approx. 23 r m x 400 cm Art. no. 25099 ___ 3 cifre codice colore	Approx. 23 r m x 200 cm Art. no. 25086 ___ 3 cifre codice colore -
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Ruby 70	Ruby 70 Acoustic
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Riduzione acustica	EN ISO 717/2 NF S31-074	5dB Classe C	19dB Classe A
Impronta residua	EN ISO 24343-1	Valore richiesto: ≤ 0.10 mm Miglior valore misurato: 0.02 mm	Valore richiesto: ≤ 0.20 mm Miglior valore misurato: 0.11 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _f s1 glued over concrete and wood substrates	C _f s1 glued over concrete and wood substrates
Antiscivolo	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R9 ≥ 0.30
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno	Nessun danno
Emissioni VOC	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³	≤ 100 µg/m³
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	elevata resistenza	elevata resistenza
Scarica elettrostatica	EN 1815 EN 1081	< 2kV su cemento R ₁ > 10 ⁹ Ω	< 2kV su cemento R ₁ > 10 ⁹ Ω
Resistenza termica	EN 12667	0.02 m² K/W	0.04 m² K/W
Riscaldamento a pavimento		Idoneo	Idoneo
Colori		36	12

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (10/16).

seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Ref. No.	NCS No.	Cordolo	Ref. No.	NCS No.	Cordolo	Ref. No.	NCS No.	Cordolo	Ref. No.	NCS No.	Cordolo	Ref. No.	NCS No.	Cordolo	Ref. No.	NCS No.	Cordolo
029	S 3010-Y30R	1287 285	044	S 5005-Y80R	1287 533	055	S 3020-R90B	1287 804	069	S 3020-Y20R	1294 315	075	S 3020-Y20R	1287 153	081	S 4020-R60B	1287 220
034	S 3030-Y20R	1292 101	045	S 5502-Y	1287 308	063	S 3010-Y20R	1287 174	070	S 500-Y50R	1287 537	076	S 3010-Y20R	1287 733	082	S 5010-B70G	1292 685
035	S 4020-Y30R	1294 428	046	S 7500-N	1287 526	064	S 2030-Y10R	1287 283	071	S 5020-Y60R	1294 429	077	S 6010-Y30R	1294 429	083	S 4020-R60B	1289 258
036	S 4010-Y30R	1287 713	049	S 4002-Y20R	1287 435	066	S 3030-R10B	1291 818	072	S 6005-Y80R	1287 333	078	S 2005-Y10R	1287 685	084	S 203-Y40R	1288 325
042	S 4000-N	1287 254	052	S 2010-Y20R	1287 443	067	S 3020-R50B	1287 166	073	S 3020-Y10R	1294 852	079	S 2040-Y80R	1287 517	085	S 2030-Y20R	1291 773
043	S 4500-N	1287 278	053	S 5010-Y30R	1287 675	068	S 2040-G40Y	1287 516	074	S 2010-Y10R	1287 505	080	S 4020-R10B	1287 168	109	S 5020-R90B	1287 385



www.professionals.tarkett.com